

NOIR DENOIR

DOUGLAS



Brûlé à l'état pur. Magnifié par des nervures marquées, le douglas Noirdenoir vieillit en beauté au fil des années et développe une patine bien à lui tout en reflétant la lumière du soleil.

Descriptif produit

Brûlé et huilé.

Caractéristiques

Essence : Douglas

Classe d'emploi : Classe 3 (hors contact avec le sol)

Origine des bois : France, certification PEFC

Technique : Massif

Présence de nœuds : De formes et de tailles variables



Mise en oeuvre

Fixation : Vis en inox

Pose : Suivant le dtu 41.2 « Revêtements extérieurs en bois »

Réaction au feu : Test SBI - M2

Entretien : Au choix

Dimensions & profils*

Bardage	Elégie	Claire-voie	Claire-voie	Claire-voie
Profil				
Section - lgr	22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 140 - 4ml	45 x 45 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml
Type de pose	Verticale / Horizontale	Verticale	Verticale	Horizontale
Norme de réf	dtu 41.2	dtu 41.2**	dtu 41.2**	dtu 41.2**

* Pour d'autres sections, nous consulter.

**Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.