



Pain  
Paulin

**GAMME  
BARDAGE**

**DOUGLAS  
NOIRDELUNE**



# NOIRDELUNE

## DOUGLAS



Sobre et élégant, le Douglas Noirdelune apportera une touche de modernité à votre bardage tout en gardant l'authenticité du bois et son veinage.

### Descriptif produit

Brûlé, brossé et huilé.

### Caractéristiques



**Essence :** Douglas

**Classe d'emploi :** Classe 3 (hors contact avec le sol)

**Origine des bois :** France, certification PEFC

**Technique :** Massif

**Présence de nœuds :** De formes et de tailles variables

### Mise en oeuvre

**Fixation :** Vis en inox

**Pose :** selon le dtu 41.2 « Revêtements extérieurs en bois »






**Réaction au feu :** Eurcclasse B ( selon profils)

### Vieillessement

**Entretien :** Oui. Il se patinera avec les UV et évoluera naturellement.

**Exsudation :** le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine sous l'effet du soleil au cours de premières années. Ceci est un phénomène naturel.

### Dimensions des profils\*

	Elégie	Lames droites	Tasseaux	Lames à biais	Grain d'orge
<b>Profil</b>					
<b>Section** - lgr</b>	22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 95 / 27 x 145 27 x 175 - 4ml	45 x 45 - 4ml 27 x 45 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	22 x 130 (utile) - 4ml
<b>Type de pose</b>	verticale / horizontale	claire-voie verticale***	claire-voie verticale***	claire-voie horizontale***	verticale



@Cigüe

\* Pour d'autres sections, nous consulter.

\*\*Après brûlage la section peut perdre +/- 2mm d'épaisseur ou de largeur

\*\*\* Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.





# ACCESSOIRES DE POSE

DOUGLAS NOIRDELUNE

Pour la pose, veuillez vous référencer au dtu 41.2 ainsi qu'à notre guide de mise en oeuvre.

## Nos liteaux supports noir

Liteaux en Douglas noir - Classe 3 en section à 27 x 45 mm.





Liteaux en Douglas noir - Classe 3.2 avec coupe à biais en section 27 x 45 x 40 (utile)

## Vis de fixation

Nous proposons de vis à têtes noires en acier inoxydable, spécial bardage. Nous consulter sur les tarifs.

## Cornières d'angles

Pour les angles sortants, nous proposons des cornières en bois brûlé - 48 x 68 ep 22mm lgr : 4ml

	Cornières d'angles	Liteaux noirs à biais	Liteaux droits noirs	Vis
Profil				
Section** - lgr	48 x 68 ep 22mm lgr 4ml	27 x 45 x 40 (utile) lgr 4ml	27 x 45	4,5 / 50 4,5 / 70
Type de pose	verticale / horizontale	claire-voie verticale	élégié	Élégié ou claire-voie

## Entretien

Le bois brûlé Douglas Noirdelune exposé en extérieur, ne nécessite pas de traitement de préservation pour assurer sa durabilité.

Cependant, à l'instar des autres bois, sous l'action conjuguée du soleil, de la pluie et des polluants atmosphériques, le bois finira par prendre une patine passée.

Consultez nos fiches de vieillissement et d'entretien

