

# STOCKAGE NOIRDEBOIS



## Transport

---

Les produits NOIRDEBOIS doivent être transportés avec soins. La face brûlée doit être constamment protégée lors du transport et la manipulation doit se faire avec précaution.

Ne jamais frotter les lames entre elles et les déplacer en les prenant par le côté ou par le dessous.

## Stockage sur chantier

---

Une fois livré, nous préconisons un stockage à l'abri, le bois sera sous papier bulle entouré d'un film plastique. Nous préconisons d'ôter le film entourant les palettes afin de laisser le bois respirer avant la pose. La bonne circulation de l'air est primordiale.

## Traitement et découpe

---

Afin de protéger efficacement les finitions NOIRDEBOIS, toutes les découpes réalisées dans les lames doivent donner lieu à un retraitement du bois même si ces découpes ne sont pas visibles.

Nous vous fournirons un kit de finition à cet effet.

## Mise en œuvre du bardage

---

Pour la mise œuvre du bardage NOIRDEBOIS, et afin de contribuer à allonger la durée de vie du bardage, nous préconisons l'usage de la couverture ou d'un débord de toit. La couverture est un élément essentiel de protection et d'étanchéité.

La pose doit s'effectuer conformément au DTU 41.2 « Revêtements extérieurs en bois ». Se reporter à la fiche technique NOIRDEBOIS transmise à cet effet.

