

MISE EN OEUVRE NOIRDEBOIS



Transport

Les produits NOIRDEBOIS doivent être transportés avec soins. La face brûlée doit être constamment protégée lors du transport et la manipulation doit se faire avec précaution.

Ne jamais frotter les lames entre elles et les déplacer en les prenant par le côté ou par le dessous.

Stockage sur chantier

Une fois livré, nous préconisons un stockage à l'abri, le bois sera sous papier bulle entouré d'un film plastique. Nous préconisons d'ôter le film entourant les palettes afin de laisser le bois respirer avant la pose. La bonne circulation de l'air est primordiale.

Traitement et découpe

Afin de protéger efficacement les finitions NOIRDEBOIS, toutes les découpes réalisées dans les lames doivent donner lieu à un retraitement du bois même si ces découpes ne sont pas visibles.

Nous vous fournirons un kit de finition à cet effet.

Mise en œuvre du bardage

Pour la mise œuvre du bardage NOIRDEBOIS, et afin de contribuer à allonger la durée de vie du bardage, nous préconisons l'usage de la couverture ou d'un débord de toit. La couverture est un élément essentiel de protection et d'étanchéité.

La pose doit s'effectuer conformément au DTU 41.2 « Revêtements extérieurs en bois ». Se reporter à la fiche technique NOIRDEBOIS transmise à cet effet.



INSTALLATION

NOIRDEBOIS



Transport

Once delivered, we recommend storing the wood in a sheltered place. The wood should be wrapped in bubble wrap and surrounded by plastic film.

We recommend removing the plastic film around the pallets to allow the wood to breathe before installation. Proper air circulation is essential.

Storage on Site

The NOIRDEBOIS products must be transported with care. The burned surface must always be protected during transport, and handling must be done with caution.

Never rub the planks against each other and move them by holding them from the side or underneath.

Treatment and Cutting

To effectively protect NOIRDEBOIS finishes, all cuts made in the planks must be treated again, even if these cuts are not visible.

We will provide a finishing kit for this purpose.

Cladding Installation

To help extend the lifespan of NOIRDEBOIS cladding, we recommend using a covering or an overhanging roof. The cover flashing is an essential protection and sealing element.

Installation must be carried out in accordance with DTU 41.2 "Wooden Exterior Cladding." Refer to the NOIRDEBOIS technical sheet provided for this purpose.

