





Descriptif produit

Douglas naturel brossé

Caractéristiques

Essence: Douglas

Classe d'emploi : Classe 3 (hors contact avec le

sol)

Origine des bois : France, certification PEFC

Technique: Massif

Présence de nœuds : De formes et de tailles

variables

Mise en oeuvre

Fixation: Vis en inox

Pose: selon le dtu 41.2 « Revêtements

extérieurs en bois »

Réaction au feu : Euroclasse D

Vieillissement

Entretien: au choix

Exsudation: le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine sous l'effet du soleil au cours de premières années. Ceci est

un phénomène naturel.

Dimensions des profils*

	Elégie	Lames droites	Tasseaux	Lames à biais	Faux Claire-voie	Couvre joints
Profil	KIESTE K			MEN		Elizabeth States
Section** - lgr	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	22 x 95 - 4ml 22 x 145 - 4ml	45 x 45 - 4ml 27 x 45 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 135 (utile) - 4ml 44 x 135 (utile) - 4ml	16-25 x 172 (utile) - 3ml
Type de pose	verticale / horizontale	claire-voie verticale***	claire-voie verticale***	claire-voie horizontale***	verticale / horizontale	verticale

^{*} Pour d'autres sections, nous consulter.



^{***} Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.