



NATURACOLOR

DOUGLAS



Descriptif produit

Douglas naturel brossé et protégé avec une huile écologique longue durée, extrêmement durable et résistante. Ne craquelle pas, ne s'écaille pas.

Caractéristiques



Essence : Douglas brossé

Classe d'emploi : Classe 3, purgé d'aubier (hors contact avec le sol)

Origine des bois : France, certification PEFC

Technique : Massif

Présence de nœuds : De formes et de tailles variables

Finition : 0 % de COV, ne contient pas d'eau ni de solvants. Base huile de lin

Mise en oeuvre

Fixation & pose : selon le dtu 41.2

Réaction au feu : Euroclasse D

Stockage sur chantier : À l'abri de l'eau et des UV. Ventilation naturelle maximum.

Vieillessement

Entretien : A convenance. L'huile appliquée est une huile de protection écologique longue durée pour tous les bois extérieurs. L'entretien est simple, rapide et sans ponçage, il s'effectue simplement en réappliquant l'huile prescrite.

Exsudation : le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine sous l'effet du soleil au cours de premières années. Ceci est un phénomène naturel.

Dimensions des profils*

	Elégie	Lames droites	Tasseaux	Lames à biais	Faux Claire-voie	Couvre joints
Profil						
Section** - lgr	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 70 - 4ml 27 x 95 - 4ml 27 x 145 - 4ml	45 x 45 - 4ml 27 x 45 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 135 (utile) - 4ml 44 x 135 (utile) - 4ml	16-25 x 172 (utile) - 3ml
Type de pose	verticale / horizontale	claire-voie verticale***	claire-voie verticale***	claire-voie horizontale***	verticale / horizontale	verticale

* Pour d'autres sections, nous consulter.

*** Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.