



**GAMME
BARDAGE**

**DOUGLAS
NATUREL**



ORIGIN

DOUGLAS NATUREL



Descriptif produit

Douglas naturel raboté

Caractéristiques



Essence : Douglas

Classe d'emploi : Classe 3 (hors contact avec le sol)

Origine des bois : France, certification PEFC

Technique : Massif

Présence de nœuds : De formes et de tailles variables

Mise en oeuvre

Fixation : Vis en inox

Pose : selon le dtu 41.2 « Revêtements extérieurs en bois »

Réaction au feu : Euroclasse D

Vieillessement

Entretien : au choix

Exsudation : le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine sous l'effet du soleil au cours de premières années. Ceci est un phénomène naturel.

Dimensions des profils*

	Elégie	Lames droites	Tasseaux	Lames à biais	Grain d'orge
Profil					
Section** - lgr	22 x 130 (utile) - 4ml	22 x 95 - 4ml 22 x 145 - 4ml	45 x 45 - 4ml 27 x 45 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	22 x 130 (utile) - 4ml
Type de pose	verticale / horizontale	claire-voie verticale***	claire-voie verticale***	claire-voie horizontale***	verticale

* Pour d'autres sections, nous consulter.

*** Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.





RUSTIC

DOUGLAS NATUREL



Descriptif produit

Douglas naturel griffé

Caractéristiques



Essence : Douglas

Classe d'emploi : Classe 3 (hors contact avec le sol)

Origine des bois : France, certification PEFC

Technique : Massif

Présence de nœuds : De formes et de tailles variables

Mise en oeuvre

Fixation : Vis en inox

Pose : selon le dtu 41.2 « Revêtements extérieurs en bois »

Réaction au feu : Euroclasse D

Vieillessement

Entretien : au choix

Exsudation : le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine sous l'effet du soleil au cours de premières années. Ceci est un phénomène naturel.

Dimensions des profils*

	Elégie	Lames droites	Grain d'orge	Lames à biais
Profil				
Section** - lgr	22 x 130 (utile) - 4ml	22 x 95 - 4ml 22 x 145 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	22 x 130 (utile) - 4ml
Type de pose	verticale / horizontale	claire-voie verticale***	claire-voie horizontale***	verticale

* Pour d'autres sections, nous consulter.

*** Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.





AUTHENTIC

DOUGLAS NATUREL



Descriptif produit

Douglas naturel brossé

Caractéristiques



Essence : Douglas

Classe d'emploi : Classe 3 (hors contact avec le sol)

Origine des bois : France, certification PEFC

Technique : Massif

Présence de nœuds : De formes et de tailles variables

Mise en oeuvre

Fixation : Vis en inox

Pose : selon le dtu 41.2 « Revêtements extérieurs en bois »

Réaction au feu : Euroclasse D

Vieillessement

Entretien : au choix

Exsudation : le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine sous l'effet du soleil au cours de premières années. Ceci est un phénomène naturel.

Dimensions des profils*

	Elégie	Lames droites	Grain d'orge	Lames à biais
Profil				
Section** - lgr	22 x 130 (utile) - 4ml	22 x 95 - 4ml 22 x 145 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	22 x 130 (utile) - 4ml
Type de pose	verticale / horizontale	claire-voie verticale***	claire-voie horizontale***	verticale

* Pour d'autres sections, nous consulter.

*** Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.

