



### Descriptif produit

Douglas naturel brossé et protégé avec une huile écologique en phase aqueuse longue durée, extrêmement durable et résistante.

### Caractéristiques

**Essence :** Douglas brossé

**Classe d'emploi :** Classe 3, purgé d'aubier (hors contact avec le sol)

**Origine des bois :** France, certification PEFC

**Technique :** Massif

**Présence de nœuds :** De formes et de tailles variables

### Mise en oeuvre

**Fixation & pose :** selon le dtu 41.2

**Réaction au feu :** Euroclasse D

**Stockage sur chantier :** À l'abri de l'eau et des UV. Ventilation naturelle maximum.

### Vieillessement

**Entretien :** A convenance.

**Exsudation :** le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine sous l'effet du soleil au cours de premières années. Ceci est un phénomène naturel.

### Dimensions des profils\*

	Elégie	Lames droites	Tasseaux	Lames à biais	Faux Claire-voie	Couvre joints
<b>Profil</b>						
<b>Section** - lgr</b>	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 70 - 4ml 27 x 95 - 4ml 27 x 140 - 4ml	45 x 45 - 4ml 27 x 45 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 125 (utile) - 4ml 40 x 120 (utile) - 4ml	16-25 x 172 (utile) - 3ml
<b>Type de pose</b>	verticale / horizontale	claire-voie verticale***	claire-voie verticale***	claire-voie horizontale***	verticale / horizontale	verticale

\* Pour d'autres sections, nous consulter.

\*\*\* Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.