

**GAMME
BARDAGE**

**DOUGLAS
NATURATAUPE**



NATURATAUPE

DOUGLAS



Effet pré grisé ! Douglas naturel brossé et protégé avec une huile écologique longue durée, extrêmement durable et résistante. Ne craquelle pas, ne s'écaille pas.

Caractéristiques

Essence : Douglas brossé 

Classe d'emploi : Classe 3, purgé d'aubier (hors contact avec le sol)

Origine des bois : France, certification PEFC

Technique : Massif

Présence de nœuds : De formes et de tailles variables

Finition : 0% de COV (ne contient pas de solvants organiques)

Mise en oeuvre

Fixation & pose : selon le dtu 41.2

Réaction au feu : D-s1,D0

Stockage sur chantier : À l'abri de l'eau et des UV. Ventilation naturelle maximum.

Vieillessement

Entretien : A convenance.

Exsudation : le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine sous l'effet du soleil au cours de premières années. Ceci est un phénomène naturel.

Dimensions des profils*

	Elégie	Lames droites	Tasseaux	Lames à biais	Faux Claire-voie	Couvre joints
Profil						
Section** - lgr	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 70 - 4ml 27 x 95 - 4ml 27 x 140 - 4ml	45 x 45 - 4ml 27 x 45 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	27 x 125(utile) - 4ml 40 x 120(utile) - 4ml	16-25 x 172 (utile) - 3ml
Type de pose	verticale / horizontale	claire-voie verticale***	claire-voie verticale***	claire-voie horizontale***	verticale / horizontale	verticale

* Pour d'autres sections, nous consulter.

*** Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.

